高力ボルトの許容耐力

[illegible]	[illegible]	[illegible] (mm)	[illegible] (mm)	[illegible] (cm²)	[illegible] (cm²)	[illegible] (t)	[illegible]			[illegible]	[illegible] (t)
							[illegible] (t)		[illegible] (t)		
							[illegible]	[illegible]			
[illegible]	M12	12.2	17.1	2.01	1.07	12.6	1.22	1.13	1.13	[illegible]	1.7
	M16	16.4	21.6	2.14	2.48	16.5	1.77	1.62	1.75		10.1
	M20	20.4	25.4	2.40	3.20	20.3	2.19	2.04	2.18		20.1
	M24	24.4	29.4	2.82	3.70	20.3	2.70	2.61	2.61		20.1

ボルトの許容耐力

[illegible]	[illegible] (mm)	[illegible] (mm)	[illegible] (cm²)	[illegible] (t)		[illegible] (t)											[illegible] (t)
				1面せん断	2面せん断	[illegible] (mm)											
						1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0		
M12	12	12.2	1.13	1.13	2.26	0.56	0.75	0.94	1.13	1.32	1.51						1.26
M16	16	16.4	2.01	1.62	3.22	0.77	1.03	1.29	1.55	1.81	2.06	2.32					2.47
M20	20	20.4	3.14	2.20	4.40	0.96	1.28	1.60	1.92	2.24	2.56	2.88	3.20	3.52			3.77
M22	22	22.4	3.80	2.62	5.24	1.06	1.42	1.77	2.12	2.47	2.82	3.18	3.53	3.88	4.24		4.96
M24	24	24.4	4.52	3.07	6.14	1.16	1.55	1.94	2.32	2.71	3.10	3.49	3.88	4.26	4.65		5.42